



GasAlert MicroClip XT

multi-gas detector



多种气体，探测同样简单

GasAlertMicroClip XT纤小精致，为防止有毒气体的侵害提供了经济实惠的保护。通过intelliflash技术，连续可视的亮光告知工作人员探测器的安全状况，借助简单的单按钮操作，多种气体探测器提供最大程度的易用性，并大大缩短了用来培训用户的时间。GasAlertMicroClip XT与BW的MicroDock II自动测试和校准系统完全兼容。



H₂S

CO

O₂

LEL

- Intelliflash连续可视安全技术
- 简单的单按钮操作满足多种气体的多面性
- 令人难以置信的纤巧，佩戴感觉舒适

**WATER
RESISTANT**



BW
Technologies
by Honeywell

BW产品的标准功能:

- 不间断LCD显示实时气体浓度
- 设计小巧而轻便，佩戴感觉舒适
- 防水、防尘
- 简单的自动校准程序：与BW MicroDock II自动测试和校准站兼容
- 启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检
- 明亮的广角可视警报光柱
- 内置式防震外罩

GasAlertMicroClip XT其他特点:

- IntelliFlash技术可确认操作者和监控安全
- 防篡改、单按钮操作
- 配有内置振动警报，适用于高噪声区
- 采用锂聚合物电池供电
- 多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
- 使用Fleet Manage II方便地管理您的设备群

GasAlertMicroClip 规格

大小	4.2×2.4×1.1英寸/11.3×6.0×2.9厘米	
重量	6.0盎司/171克	
温度	-4至+122° F/-20至+50°C	
湿度	0%-95%相对湿度（非冷凝）	
警报	-视觉、振动和声音（95分贝） -低、高、STEL、TWA、OL（超限）	
测试	启动时的声音/视觉警报、 传感器、电池和线路（不间断）	
泵	兼容Sampler电动采样泵	
电池寿命	10小时（典型）；4小时内即可充满电	
用户选项	提示音	可燃气体测量（%LEL 或甲烷体积百分比）
	设置STEL间隔	用户设定标准气浓度
	打开/关闭传感器	过期时强制执行冲击
	锁定警报	测试
	安全显示模式	过期时强制校准
	秘密模式	低警报确认
	校准锁	语言选择（5）
	启动时自动归零	设置自定义启动消息
	IntelliFlash技术	设置冲击测试间隔
	启动时O2自动校准	
等级	EMI/RFI:符合EMC Directive 89/336/EEC IP66/67	
	 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: CE  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: European Conformity	
担保	保修1年（包括所有传感器）	

选件与附件



MicroDock II兼容



辅助过滤器



红外连接套件



5组托架充电器

要获得完整的附件列表，请与BW Technologies联系。

传感器规格

气 体	测量范围	分辨率
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30.0%	0.1%
Combustible gases	0-100% LEL 0-5.0% v/v	1% 0.1%

所有传感器的警报设定值均可由用户调整，在仪器启动过程中，自动显示设定值

可在当地索取

